

Próbálja ki új termékeinket bevezető áron!

	Típus	Előnyök	Paraméterek	Kedvezményes netto ár
	G2RV-SR500 AC230	25%-kal alacsonyabb, mint a korábbi kivitel - nem szükséges mély szekrény - Push-In plus sorkapcsok - Nem szükséges csavarhúzó a vezetékek csatlakoztatásához 6A-es relé terhelhetőség (50 mA mikro terheléses kivitelek is elérhetőek a családban, bemeneti interfésznek)	- Bemeneti feszültség: 230 VAC. - SPDT érintkező. - Névleges terhelés: 6A, 250 VAC esetén, 6A, 30 VDC esetén.	2 031 Ft
	G2RV-SR500 DC24	- LED-es működésvisszajelző a foglalatban - egyszerű hibakeresés - Átlátszó tokozás - egyszerű hibakeresés - Tesztgombos kivitelek is elérhetőek! 90 mm egységesített magasság	- Bemeneti feszültség: 24 VDC. - SPDT érintkező. - Névleges terhelés: 6A, 250 VAC esetén, 6A, 30 VDC esetén.	1 718 Ft
	K8DT-PH1CN	- Push-In plus sorkapcsok - Nem kell csavarhúzó a vezetékek csatlakoztatásához - Duplikált bekötőpontok - egyszerű vezetékek sorolás iker érvéghüvely nélkül 90 mm egységesített magasság - Félvezetős kimenetű kivitelek is elérhetőek a családban	- Háromfázisú fázissorrendet és fáziskiesést figyelő relé. - Névleges bemeneti feszültség 200-480 VAC - SPDT kimeneti relé.	5 710 Ft
	K8DT-PH1TN	- Alacsony fogyasztás -> kis hőtermelés -> hosszú élettartam - Közvetlenül egymás mellé szerelhető a szekrényben - Rendkívül jó EMC ellenállás	- Háromfázisú fázissorrendet és fáziskiesést figyelő relé. - Névleges bemeneti feszültség 200-480 VAC - Nyitott kollektoros tranzisztoros kimenet.	5 710 Ft
	H3DT-N1 AC/DC24-240	- Push-In plus sorkapcsok - Nem szükséges csavarhúzó a vezetékek csatlakoztatásához, rendkívül erős tartóerő - Duplikált bekötőpontok - egyszerű vezetékek sorolás iker érvéghüvely nélkül 90 mm egységesített magasság - Félvezetős kimenetű kivitelek is elérhetőek a családban	- Meghúzáskésleltetés, kikapcsolva induló ütemadó, bekapcsolva induló ütemadó, jelkikapcsolás késleltetés, start impulzus, start impulzus lefutó élre, meghúzáskésleltetés halmozódó start impulzussal. - SPDT kimeneti érintkező. - Időbeállítási tartomány: 0,1 mp-1200 óra.	4 358 Ft
	H3DT-L2 AC/DC24-240	- Alacsony fogyasztás -> kis hőtermelés -> hosszú élettartam - Közvetlenül egymás mellé szerelhető a szekrényben - Rendkívül jó EMC ellenállás	- Meghúzáskésleltetés, kikapcsolva induló ütemadó, bekapcsolva induló ütemadó, jelkikapcsolás késleltetés, start-stop impulzus, késleltetett tüimpulzus. - Időzített DPDT kimeneti érintkező vagy kapcsolóval átváltva egy időzített és egy azonnali meghúzású SPDT kimeneti érintkező. - Időbeállítási tartomány: 0,1 mp-1200 óra.	7 429 Ft
	S8VK-S12024	- Push-In plus sorkapcsok - Nem kell csavarhúzó a vezetékek csatlakoztatásához, rendkívül erős tartóerő - Duplikált bekötőpontok - egyszerű vezetékek sorolás iker érvéghüvely nélkül 90 mm egységesített magasság	- Bemeneti feszültség: egyfázisú 100-240 VAC. - Kimeneti feszültség: 24 VDC. - Kimeneti áram: 5 A. - Teljesítmény 120 W.	14 436 Ft
	S8VK-S06024	- Lakkozott NYÁK lapok - rendkívül ellenálló korrózió közegben, porban, olajfelhőben, hirtelen környezetben - Közvetlenül egymás mellé szerelhető	- Bemeneti feszültség: egyfázisú 100-240 VAC. - Kimeneti feszültség: 24 VDC. - Kimeneti áram: 2,5 A. - Teljesítmény 60 W.	11 141 Ft

Az feltüntetett árak a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák

-35%

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:

Email: hronkft@gmail.com, info@hronkft.hu

Telefon: +361-225-3616, +3630-9902-368

Fax: +361-225-3617

Valamint látogasson el honlapunkra, ahol egyéb akcióinkat is megtekintheti

Web: www.hronkft.hu