

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ➤ AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1045.000

Date : 2020.06.17.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1045.000

created: 17.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

|  |  |
|--|--|
| <b>Anyag:</b>                              | Ház: acéllemez<br>Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés   |
| <b>Felület:</b>                            | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap: horganyzott                                      |
| <b>Szín:</b>                               | RAL 7035   |
| <b>IP védetség<br/>IEC 60 529 szerint:</b> | IP 66  |
| <b>NEMA védetség:</b>                      | NEMA 4   |
| <b>Type rating az UL<br/>508A szerint:</b> | Type 3R/4  |
| <b>IK-kód:</b>                             | IK10   |
| <b>Egységcsomag:</b>                       | Ház ajtóval/ajtókkal<br>Bevezetőlemez a házfénékben<br>Szerelőlap<br>Lyuksoros szerelősín ajtóra<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| <b>Alapanyag:</b>                          | Acéllemez  |

## Termékjellemzők

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Méretek:</b> | Szélesség: 400 mm<br>Magasság: 500 mm |
|-----------------|---------------------------------------|

Mélység: 210 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>Anyagvastagság:</b>                  | Ház: 1,25 mm<br>Ajtó: 1,5 mm<br>Szerelőlap: 2 mm |
| <b>Szerelőlap:</b>                      | Szélesség: 350 mm<br>Magasság: 475 mm            |
| <b>Ajtók száma:</b>                     | 1  |
| <b>Jobb ajtópánt, balra átváltható:</b> | igen   |
| <b>Elforduló zárok száma:</b>           | 2  |
| <b>Zár kivitel:</b>                     | Elforduló zár                                    |
| <b>Zárok száma:</b>                     | 2  |
| <b>Zárbetét:</b>                        | Kéttollú, 3 mm                                   |
| <b>Bevezető lemezek mérete:</b>         | 2  |
| <b>Bevezető lemezek száma:</b>          | 1  |
| <b>Csomagolási egység:</b>              | 1 db   |
| <b>Tömeg/cs. e.:</b>                    | 12,1 kg  |
| <b>EAN:</b>                             | 4028177813403                                    |
| <b>Vámtarifaszám:</b>                   | 94032080   |
| <b>ETIM 7.0:</b>                        | EC000261   |
| <b>ETIM 6.0:</b>                        | EC000261   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                  | 27180101   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                  | 27180101   |
| <b>Termékleírás:</b>                    | AX SZEKRÉNY, 400x500x210 mm                      |

## Jóváhagyások

**Jóváhagyások:** DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping

---

**Magyarázatok:**

Megfelelőségi nyilatkozat

---